

Capatox

Biocidna otopina za pripremu površina napadnutih gljivicama i algama.



Opis proizvoda

Primjena	Vodena mikrobiocidna otopina za bolje čišćenje unutarnjih i vanjskih površina napadnutih algama i plijesni, prije nanošenja premaza koji slijede. Capatox je pripremljen za obradu.
Pakiranje/Veličina pakiranja	1 l, 5 l, 10 l
Skladištenje	Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Tehnički podaci	■ Gustoća: ca. 1,02 g/cm ³

Primjena

Način primjene	Naslage plijesni na unutarnjim površinama ukloniti čišćenjem na mokro. Pritom se treba pridržavati zakonskih propisa (npr. odredbe o bio-tvarima i opasnim materijalima). Na vanjskim površinama naslage plijesni ili algi odstraniti mlazom na mokro uz poštivanje zakonskih propisa. Eventualne biljne ostatke i upojni biljni prah od čišćenja i obraslog bilja odstraniti mehanički i/ili spaljivanjem. Očišćene površine tretirati sa Capatoxom i pustiti da se dobro osuše.
Potrošnja	Ovisno o hrapavosti i upojnosti podloge ca. 50 –150 ml/m ² . Capatox obrađivati uvijek u nerazrijeđenom stanju.
Alat	Nanositi na način da se utrlja četkom na podlogu. Alat čistiti vodom.

Upute

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti «S»	Sadrži alkildimetilbenzilamonijaklorid. Biocidi se moraju upotrebljavati na siguran način. Prije uporabe uvijek pročitati oznake i informacije o proizvodu. Nadražuje oči i kožu. Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima i kožom. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah oprati s puno vode i sapuna. Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik.
Odlaganje	Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.
GIS kod	GD30
Deklaracija sadržaja	Voda, aditivi, alkild metil benzil amonij-klorid.



Ekološki podaci	Očišćene površine koje su nakon toga obrađene sa Capatox se prema propisima o obradi ne peru naknadno, tako da u pravilu nema otpadnih voda. Ako pri čišćenju alata bude otpadne vode koja sadrži Capatox, ista se može odvodnim kanalom odvesti u biološka postrojenja za pročišćavanje, jer se kationski tenzidi deaktiviraju i biološki razgrađuju anionskim tenzidima koji se nalaze u sredstvima za pranje i čišćenje. Capatox se ne smije odvoditi u površinske vode (između ostalog ni u kanal za kišnicu) i ne smije dospjeti u podzemne vode. Materijal nije podnošljiv za hladnokrvne životinje (ribe). Kod fasadnih radova biljke i grmove u direktnoj blizini fasade kao i tlo zaštititi prekrivanjem. Do oštećenja na raslinju dolazi ako se biljke direktno poprskaju otopinom koja se koristi. Ako male količine otopine Capatoxa prodru tlo, uslijed svojstava tenzida materijal ostaje ležati u najgornjem sloju tla, postaje nedjelotvoran i biološki se razgradi. Ne očekuje se nikakvo naknadno djelovanje na tlo ili podzemne vode.
Sanitarne mjere	Capatox je specijalno sredstvo za čišćenje za vanjske i unutarnje površine. Sadrži kationski tenzid s oznakom alkild metil benzil amonij-klorid. Aktivna tvar se kao kationski sapun primjenjuje i u prehrambenoj proizvodnji za dezinfekciju površina u mljekarama, pivovarama, pogonima za preradu mesa kao i u bolnicama, praonicama i malim bazenima. U području kozmetike je materijal dopušten za deodoranse i za konzerviranje kozmetičkih proizvoda. U području farmaceutike se može primijeniti za konzerviranje kapi za oči i preparata za injekcije. Kod dezinfekcije kože je sastavni dio sredstava za čišćenje rana na koži, sredstava za dezinfekciju ruku itd., a između ostalog se koristi u sredstvima za pranje ruku u bolnicama ili kod pamučnih marama za zavoje i omatanje. Proširena uporaba aktivne tvari koju sadrži Capatox u proizvodnji hrane, u području humane medicine i higijene pokazuje da se Capatox uz propisno i stručno rukovanje može bez posljedica po zdravlje primijeniti na unutarnjim i vanjskim površinama zgrada.
Detaljniji podaci	Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Tehnička podrška	U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.
Služba za korisnike	Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije br. 104 · Stanje: Kolovoz 2012

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88