



# Deco-Lasur matt

Mat lazurna boja na disperzivnoj bazi za unutarnje radove.

## Opis proizvoda

Namjena	Za dekorativne lazurne premaze na unutarnjim površinama. Pogodna za glatke podloge i žbuke. Kod unutarnjih radova dodatno služi za dekorativno oblikovanje tapeta sa grubim vlaknima, staklenih pletiva kao i FantasticFleece i MultiStructurStyle premaza.
Svojstva	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ odbija vodu</li> <li>■ klasa otiranja na mokro 2</li> <li>■ difuzivnost</li> <li>■ velika čvrstoća vezanja</li> <li>■ razrjeđuje se vodom, neškodljiva za okoliš, slabog mirisa</li> <li>■ tiksotropna</li> <li>■ prozirna</li> <li>■ E.L.F. (bez emisije štetnih tvari)</li> </ul>
Osnova materijala	Plastična disperzija prema DIN 55945.
Pakiranje / Veličina pakiranja	2,5 l, 5 l, 10 l
Nijanse	Bijela-prozirna  Može se nijansirati na ColorExpress strojevima i sa CaparolColor Vollton- und Abtön-farben (boje punih tonova i boje za nijansiranje - nekadašnji Alpinacolor).  Pozor: Boje punih tonova odnosno boje za nijansiranje i paste za boje s organskim pigmentima su stalne, odnosno ne tamne i ne gube boju, koliko je to moguće i ograničeno stabilne kod UV djelovanja. U slučaju dvojbe zatražiti savjet.
Stupanj sjaja	Mat
Skladištenje	Na hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Načetu ambalažu držati dobro zatvorenu.
Tehnički podaci	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gustoća: ca. 1,10 g/cm<sup>3</sup></li> </ul>

## Obrada

Prikladne podloge	Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.
-------------------	--



Priprema podloge	Način pripreme podloge ovisi o postojećoj podlozi i njenom stanju i svojstvima. Stoga je potrebno pridržavati se odgovarajućih tehničkih informacija.
	<b>Upute za oblikovanje:</b> Zidne lazure su prozirni materijali koji dopuštaju da se kroz njih vide nijansa i struktura podloge i na koje u odlučujućoj mjeri utječu nijansa, upojnost i stanje podloge, debljina sloja i stupanj razrjeđenosti lazure. Korišteni alat kao i "individualni rukopis" (način rada) izvođača radova usmjeruju i određuju krajnji rezultat. Zbog toga je izrada probnih površina i probnih ploča neizbjegljiva. Djelovanje kontrasta je jako, ako je kod svijetlog međupremaza nanešena nijansa lazure tamna.
Postupak nanošenja	Za izvođenje nanosa lazure sa Deco-Lasur matt su prikladne razrađene ličilačke četke, tupi kistovi, prirodna spužva ili čiste krpe. Odabir ovisi o željenoj lazurnoj tehnici.
Izrada premaza	<b>Međupremaz:</b> Sa Caparol-Haftgrund, Putzgrund 610 ili MultiStructurStyle. Mat unutarnje disperzivne boje su zbog sposobnosti upijanja samo uvjetno prikladne (opasnost od vidljivih nasjeda premaza). Površine koje se premazuju lazurom moraju nakon međupremaza biti bez kontrasta i ravnomerno upojne.
	<b>Završni premaz:</b> 1–3 lazurna nanosa sa Deco-Lasur matt nijansiranom na ColorExpress uređaju ili sa CaparolColor Vollton und Abtönfarben (nekadašnji Alpinacolor). Za podešavanje konzistencije za obradu se Deco-Lasur matt može razrjediti s najviše 20 % CapaSol LF. Ako se kao podloga koja nosi lazuru izabere FantasticFleece, Deco-Lasur matt bi se radi podešavanja konzistencije za obradu i u svrhu dovoljno dugog vremena upotrebljivosti morao razrjediti s točno 15 % CapaSol LF odnosno vode (molimo obratiti pažnju na odgovarajuće tehničke informacije).
Potrošnja	Ca. 80 –100 ml/m <sup>2</sup> za jedan premaz. Ovisno o upojnosti i strukturi podloge povećava se potrošnja. Navedene brojke su samo okvirne vrijednosti. Točnu potrošnju treba utvrditi probnim premazom izravno na objektu.
Uvjeti za rad	<b>Donja temperturna granica kod obrade:</b> +5 °C za podlogu i okolni zrak.
Sušenje / Vrijeme sušenja	Ovisno o tehnici lazurnog premazivanja raditi mokro na mokro ili omogućiti sušenje u trajanju do 12 sati između pojedinih premaza. Kod hladnijeg i vlažnijeg vremena se vrijeme sušenja u odgovarajućoj mjeri produljuje.
Čišćenje alata	Vodom nakon uporabe, po potrebi uz dodatak sredstva za ispiranje.
Uputa	Ne primjenjivati na vodoravnim površinama izloženim djelovanju vode. Kako bi se izbjegla struktura valjka, temeljni i međupremaz se trebaju nanositi četkom.

**Upute**

Pozor (stanje u vrijeme tiska)	Čuvati izvan dohvata djece. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet . Kod nanošenja prskanjem ne udisati maglicu od prskanja. Ne smije dospijeti u kanalizaciju, vodene tokove ili tlo. Pobliži podaci: vidjeti u Sigurnosno-tehničkom listu.
Zbrinjavanje otpada	Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.
Šifra proizvoda Boje i lakovi	M-DF01
Deklaracija o sastojcima	Polivinilacetatna smola, silikati, kalcijev karbonat, parafinski vosak, voda, aditivi, konzervans.
Stručni savjeti	U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.
Servisni centar za potrošače	Tel.: 00 385 1 33 737 31 Fax: 00 385 1 33 737 33 E-mail: caparol@inet.hr

**Tehničke informacije br. 550 · Stanje: ožujak 2010.**

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresu [www.caparol.de](http://www.caparol.de).

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH** · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet [www.caparol.de](http://www.caparol.de)  
**Niederlassung Berlin** · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88