

Caparol AquaSperrgrund

Vodorazrjedivi izolirajući temeljni premaz za unutarnje radove sa tvarima za poboljšanje vezivanja za podlogu.



opis proizvoda

primjena	Za premaze sa dobrim izolacijskim svojstvima kad na podlogama postoje mrlje od nikotina i vode, sastojci koji puštaju boju i tvari koje sadrže anilin. Također se primjenjuje i kao izolirajući premaz prije polaganja tapeta.
osobine materijala	<ul style="list-style-type: none"> ■ vodorazrjediv, nije štetan za okoliš ■ jako izolacijsko djelovanje ■ sredstvo kao brana prema VOB ■ difuzivan ■ s_d-vrijednost < 0,1 m ■ velika moć hvatanja za podlogu ■ slabi miris ■ mala napetost površine ■ otpornost na alkalne tvari
baza materijala	Kationska polimerna smola u otopini.
pakovanje/veličina pakovanja	5 l, 12,5 l
nijanse	Bijela. Zbog nekompatibilnosti sa drugim proizvodima, materijal se ne može nijansirati.
stepen sjaja	Mat
skladištenje	Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
tehnički podaci	■ gustina: ca. 1,4 g/cm ³

aplikacija

prikladne podloge	Podloge moraju biti bez prljavštine, tvari koje razdvajaju i suhe. Vezano uz eventualno potrebne predrađnje (predobradu), molimo obratiti pozornost na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema". Obratiti pozornost na VOB, Dio C, DIN 18 363, st. 3.
priprema podloge	Sve uobičajene mineralne podloge (žbuke, beton, cigla), cementna vlakna, drvo, prešane ploče i iverica, gips, gipskarton, stari premazi, keramičke obloge kao i staklo, plastika (prethodno probni premaz) i neplemeniti metali. Zaprljanja od nikotina kao i mrlje od čađi ili masnoća isprati vodom uz dodatak kućanskog sredstva za čišćenje i odmaščivanje i ostaviti da se dobro osuši. Osušene mrlje od vode očistiti četkanjem.
način primjene	Obraduje se kistom ili valjkom. Pribor i alat za rad očistiti vodom odmah nakon uporabe.
sistem nanošenja	Temeljni premaz



Sa nerazrjeđenim materijalom. Kod ekstremnih opterećenja napraviti još jedan nanos.

Daljnja obrada

Sa svim disperzivnim unutarnjim bojama Caparol, uz pridržavanje važećih tehničkih informacija za pojedini proizvod.

potrošnja	Ca. 90–110 ml/m ² po prolazu na glatkoj podlozi. Na hrapavijim površinama odgovarajuće veće količine. Točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu.
uslovi pri nanošenju	Donja temperaturna granica kod obrade: 5°C za okolni zrak i podlogu. Kako bi se osigurao optimalni izolacijski efekt, potrebna je minimalna temperatura od +16°C.
vrijeme sušenja	Bei +20 °C und 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 12 sati se može premazivati. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti se vrijeme sušenja produljuje.
uput	Caparol Aqua-Sperrgrund se ne smije miješati ili razrjeđivati sa drugim proizvodima. Za površine na kojima se vide jaka zaprljanja ili onečišćenja ili prostore koji se trebaju za jedan renovirati i ponovo obložiti ili koristiti, preporučamo primijeniti visokopokrivnu boju za brzo renoviranje Dupa-inn N ^o 1. Prostori u kojima se proizvodi, skladišti ili prodaje hrana, nakon premazivanja se prije ponovne uporabe moraju zračiti najmanje 3 dana.

savjet

obratite pažnju (stanje na dan štampanja)	Čuvati izvan dohvata djece. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Ne udisati pare/aerosol. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehnički list.
odlaganje	Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.
EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj	A(a), 30 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži maks 20 g/l
proizvodni kod boja i lakova	M-GP01
deklaracija sadržaja	Poliakrilatna smola, titan dioksid, silikati, voda, aditivi.
tehnička podrška	U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.
Služba za kupce	Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 Mail: info@caparol.ba

tehničke informacije 384 · Stand: Decembar 2012

Ove Tehničke Informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja struke i naših iskustava i spoznaja. U pogledu raznovrsnosti podloga i uvjeta na određenom objektu kupcu/korisniku ostaje obaveza provjeriti prikladnost naših materijala za predviđenu namjenu u doticnim uvjetima objekta na kojemu se radi, stručno i prema vrsti posla, na vlastitu odgovornost. Pojavom novog izdanja ovaj dokument prestaje važiti.